




# חרושת כבלים מסילות בע"מ

אורך מינימלי של מענבים מכבלי פלדה ע"פ EN 13414 (מ"מ)  
מדוד בין נקודות משען (פנים עין או לולאה)

מענב עם לולאה אחת ועזקת לב אחת	מענב עם לולאות רגילות (15×Ø)	מענב עם עזקות לב	
			קוטר הכבל מ"מ
260	300	230	5
300	320	270	6
390	420	350	8
480	530	430	10
530	580	480	11
570	640	510	12
620	690	560	13
670	740	590	14
760	850	680	16
870	950	780	18
920	1010	820	19
950	1060	840	20
1040	1170	920	22
1130	1270	1000	24
1220	1380	1060	26
1320	1480	1160	28
1410	1590	1220	30
1490	1700	1280	32
1610	1800	1420	34
1690	1910	1470	36
1770	2010	1530	38
1900	2120	1690	40
2030	2230	1830	42
2100	2330	1870	44

\* האורכים בטבלה זו מחושבים ע"פ מידות שרוול לחיצה מאלומיניום ע"פ EN 13414-3 מסוג A או B.

הנתונים הטכניים המוצגים בדף זה הנם לצורך מידע בלבד והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת.



חרושת כבלים מסילות בע"מ

ד.ג. בית שאן 10804


טל: 04-6066333

פקס: 04-6066237

messilot@messilot.org.il

www.messilot.co.il

מאי, 2011



© חרושת כבלים  
מסילות בע"מ