

# חרושת כבלים מסילות בע"מ

עומס עבודה בטוח של מענבים מכבלי פלדה עם ליבת פלדה (טון)  
ע"פ EN 13414

מענב אינסופי	מענב תלת ענפי או ארבע ענפי		מענב דו ענפי		תליה ישרה	קוטר הכבל
הרמה בחניקה	זווית בין 90 ל-120 מעלות	זווית בין 0 ל-90 מעלות	זווית בין 90 ל-120 מעלות	זווית בין 0 ל-90 מעלות	מענב חד ענפי	
1.20	1.10	1.55	0.750	1.05	0.750	8
1.85	1.70	2.40	1.15	1.60	1.15	10
2.25	2.12	3.00	1.40	2.00	1.40	11
2.70	2.50	3.55	1.70	2.30	1.70	12
3.15	3.00	4.15	2.00	2.80	2.00	13
3.70	3.40	4.80	2.25	3.15	2.25	14
4.80	4.50	6.30	3.00	4.20	3.00	16
6.00	5.65	7.80	3.70	5.20	3.70	18
6.65	6.25	8.75	4.15	5.85	4.15	19
7.35	6.90	9.80	4.60	6.50	4.60	20
9.00	8.40	11.8	5.65	7.80	5.65	22
10.6	10.0	14.0	6.70	9.40	6.70	24
12.5	11.5	16.5	7.80	11.0	7.80	26
14.5	13.5	19.0	9.00	12.5	9.00	28
16.7	15.6	21.9	10.4	14.6	10.4	30
19.0	17.5	25.0	11.8	16.5	11.8	32
21.4	20.0	28.1	13.4	18.7	13.4	34
23.5	22.5	31.5	15.0	21.0	15.0	36
26.7	25.1	35.1	16.7	23.4	16.7	38
30.0	28.0	39.0	18.5	26.0	18.5	40
36.0	33.5	47.0	22.5	31.5	22.5	44

הנתונים הטכניים המוצגים בדף זה הנם לצורך מידע בלבד והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי

חרושת כבלים מסילות בע"מ

ד.ג. בית שאן 10804

טל: 04-6066333

פקס: 04-6066237

messilot@messilot.org.il

www.messilot.co.il

נובמבר, 2010



© חרושת כבלים מסילות בע"מ