

סבולת לקוטר כבל

כבלים לשימוש כללי ע"פ ת"י 565-1 (ISO 2408)

| קוטר נומינלי של הכבל במ"מ | גבולות הסבולת ב- % מהקוטר הנומינלי |
|---------------------------|------------------------------------|
| $2 \leq d < 4$ | +8 -0 |
| $4 \leq d < 6$ | +7 -0 |
| $6 \leq d < 8$ | +6 -0 |
| $8 < d$ | +5 -0 |

כבלים למעליות - ע"פ ת"י 565-2 (ISO 4344)

כבלי תילוי להנעה בחיכוך וכבלי ויסות

כבלים עם ליבה סיבית או חומר אל-מתכתי אחר:

| סבולת באחוזים מהקוטר הנומינלי | | | קוטר נומינלי במ"מ |
|-------------------------------|---|--|-------------------|
| גבול עליון ללא עומס | גבול תחתון בעומס 5% מכוח הקריעה המינימאלי | גבול תחתון בעומס 10% מכוח הקריעה המינימאלי | |
| +6 | +1 | 0 | $d \leq 10$ |
| +5 | +1 | 0 | $10 < d$ |

כבלים עם ליבת פלדה או ליבה הכוללת מרכיבי פלדה (כולל ליבה בסגירה מקבילה):

| סבולת באחוזים מהקוטר הנומינלי | | | קוטר נומינלי במ"מ |
|-------------------------------|---|--|-------------------|
| גבול עליון ללא עומס | גבול תחתון בעומס 5% מכוח הקריעה המינימאלי | גבול תחתון בעומס 10% מכוח הקריעה המינימאלי | |
| +3 | 0 | -1 | $d \leq 10$ |
| +2 | 0 | -1 | $10 < d$ |

כבלי תילוי למעליות הידראוליות בתילוי כבלים

וכבלי איזון - ע"פ ת"י 565-2 (ISO 4344)

| קוטר נומינלי במ"מ | סבולת באחוזים מהקוטר הנומינלי |
|-------------------|-------------------------------|
| $6 \leq d < 8$ | +6 -0 |
| $8 \leq d$ | +5 -0 |

הנתונים הטכניים המוצגים בדף זה הנם לצורך מידע בלבד והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת.



חרושת כבלים מסילות בע"מ
 ד.נ. בית שאן 10804
 טל: 04-6066333
 פקס: 04-6066237
 messilot@messilot.org.il
 www.messilot.co.il
 110/H/0 - יוני, 2009

